

ΣΥΛΛΟΓΕΣ O-RING



Συλλογή από O-Rings **NBR** με σκληρότητα 70 ή 90 Shore A'. Ιδανικά για εφαρμογές υψηλής υδραυλικής πίεσης. Σε ίντσες, 30 διαφορετικά μεγέθη και συνολικά 382 κομμάτια. Μετρικά, 30 διαφορετικά μεγέθη και συνολικά 404 κομμάτια.



Συλλογή από O-Rings **VITON** (FKM) με σκληρότητα 80 Shore A'. Ιδανικά για εφαρμογές σε καύσιμα, χημικά και υδραυλικές εφαρμογές. Σε ίντσες, 30 διαφορετικά μεγέθη και συνολικά 382 κομμάτια. Μετρικά, 30 διαφορετικά μεγέθη και συνολικά 404 κομμάτια.



Συλλογή από O-Rings **SILICON** (VMQ) σε ίντσες με σκληρότητα 70 Shore A'. Ιδανικά για στεγανοποίηση σε στατικές εφαρμογές χαμηλής πίεσης με υψηλές θερμοκρασίες. Αποτελείται από 30 διαφορετικά μεγέθη και συνολικά 382 κομμάτια.



Συλλογή από O-Rings **EPDM** με σκληρότητα 70 Shore A'. Ιδανικά για σε συστήματα φρένων που χρησιμοποιούν υγρά με βάση γλυκόλης ή σιλικόνης. Σε ίντσες, 30 διαφορετικά μεγέθη και συνολικά 382 κομμάτια. Μετρικά, 30 διαφορετικά μεγέθη και συνολικά 404 κομμάτια.

BOX SK-26 (30 SIZES, TOTAL 404PCS)				BOX SK-22 (30 SIZES, TOTAL 382PCS)				
METRIC				INCHES				
#1	#2	QUANTITY	POS	NUMBER	#1	#2	QUANTITY	POS
3.0	2.0	18PCS	01	568-006	2.90	1.78	20PCS	01
4.0	2.0	18PCS	02	-007	3.68	1.78	20PCS	02
5.0	2.0	18PCS	03	-008	4.47	1.78	20PCS	03
6.0	2.0	18PCS	04	-009	5.25	1.78	20PCS	04
7.0	2.0	17PCS	05	-010	6.07	1.78	20PCS	05
8.0	2.0	17PCS	06	-011	7.65	1.78	20PCS	06
10	2.0	17PCS	07	-012	9.25	1.78	20PCS	07
11	2.5	14PCS	08	-110	9.19	2.62	13PCS	08
12	2.5	14PCS	09	-111	10.77	2.62	13PCS	09
14	2.5	14PCS	10	-112	12.37	2.62	13PCS	10
16	2.5	14PCS	11	-113	13.94	2.62	13PCS	11
17	2.5	14PCS	12	-114	15.54	2.62	13PCS	12
19	2.5	14PCS	13	-115	17.12	2.62	13PCS	13
19	3.0	12PCS	14	-116	18.72	2.62	13PCS	14
			15	-210	18.64	3.53	10PCS	15
				568-211	20.22	3.53	10PCS	16
				-212	21.82	3.53	10PCS	17
				-213	23.39	3.53	10PCS	18
				-214	24.99	3.53	10PCS	19
				-215	26.57	3.53	10PCS	20
				-216	28.17	3.53	10PCS	21
				-217	29.74	3.53	10PCS	22
				-218	31.34	3.53	10PCS	23
				-219	32.92	3.53	10PCS	24
				-220	34.52	3.53	10PCS	25
				-221	36.09	3.53	10PCS	26
				-222	37.66	3.53	10PCS	27
				-323	37.47	5.33	7PCS	28
				-326	40.64	5.33	7PCS	29
				-327	43.82	5.33	7PCS	30



Συλλογή από O-Rings **HNBR** σε ίντσες με σκληρότητα 70 Shore A'. Ιδανικά για εφαρμογές σε Air-Condition (Freon). Αποτελείται από 25 διαφορετικά μεγέθη και συνολικά 600 κομμάτια σε πράσινο χρώμα.

